

Atlantic, Atlantic inox, Marina

оборудование для щитов и шкафов



Металлические шкафы Atlantic



Полиэстеровые шкафы Marina



0 361 55



0 367 84 с клипс-гайками 0 364 42 + винты 0 367 75



0 365 80



0 475 45

Технические характеристики стр. 278

Стойки профильные Lina 25

		Комплект из 2 стоек		
		Длина Высотастойки щита (мм)	Толщина (мм)	Сечение (мм)
5	0 361 50 ⁽¹⁾	300	237	20/10 ^e
5	0 361 51	400	337	20/10 ^e
5	0 361 52	500	437	20/10 ^e
5	0 361 53	600	537	20/10 ^e
5	0 361 54	700	637	20/10 ^e
5	0 361 55	800	737	20/10 ^e
5	0 361 56	1 000	937	25/10 ^e
1	0 361 58	1 200	1 137	25/10 ^e
1	0 361 59 ⁽¹⁾	1 400	1 337	25/10 ^e

Стойки разрезаемые

Упак.	Кат. №	Толщина	Сечение (мм)
10	0 361 92	Длина 3 метра	25/10 ^e

Траверсы Lina 25

Для укладки кабеля

Упак.	Кат. №	Длина ширины (мм)	Длина траверса (мм)
10	0 367 80	300	243
10	0 367 81	400	343
10	0 367 82	500	443
10	0 367 83	600	543
10	0 367 84	800	743
10	0 367 85	1 000	943
10	0 367 86	1 200	1 143

Траверсы разрезаемые

Упак.	Кат. №	Длина 2 метра EN 60715
10	0 374 02	Длина 2 метра, глубина 15 мм
10	0 374 07	Суппорт для шины РЕ
5	0 367 36	В к-т входят крепежные уголки 2 шт. и крепеж

Шины с резьбовыми отверстиями

Упак.	Кат. №	Сечение (мм)	I допустимый (А)	Резьбовые отверстия мм	Шаг	Длина (мм)
10	0 373 89	12 x 4	160	M5	18	990

⁽¹⁾ Для шкафов Atlantic Inox

Шины медные неперфорированные

Упак.	Кат. №	Сечение (мм)	I допустимый (А)	Длина (мм)
10	0 373 49	12 x 4	180	991,5
100	0 373 60	Клеммы для шин Кат. № 0 373 49		
10	0 373 61	от 1,5 до 4 мм ²		
10	0 373 62	от 6 до 16 мм ²		
10	0 373 62	от 10 до 35 мм ² (поставляются с винтами М6 СНС 5 мм)		



Окна для дверей

IP 54
Рамка из анодированного алюминия, открывается на 120°
Пластина из поликарбоната толщиной 3 мм.
Неопределенные прокладки
Запирается на ключ № 455
Поставляется с шаблоном для высверливания отверстий

Упак.	Кат. №	Наружный диаметр (мм)	Диаметр прозрачной части (мм)	Глубина полезная (мм)
1	0 475 45	Высота 300	Ширина 400	Глубина 50
1	0 475 46	400	400	50
1	0 475 47	500	500	50
1	0 475 48	600	400	50
1	0 475 49	600	600	50

Аксессуары

Упак.	Кат. №	Суппорт изолирующий
10	0 016 90	Монтаж на рейку L для экранов для клемм
5	0 016 91	Экраны для защиты клемм
5	0 016 91	Ширина 45 мм, длина 1 м для монтажа на суппорт Кат. № 0 016 90
Упак.	Кат. №	Карман для схем самоклеющийся
		Карман
20	0 365 80	Внешние размеры Шир. x Выс. (мм) 340 x 235
20	0 365 81	Внутренние размеры Шир. x Выс. x Глуб. (мм) 310 x 200 x 18
10	0 097 99	Карман пластиковый 305 x 220 мм

