

Atlantic-E¹

IP 66 – IK 10



0 399 30

0 399 35

0 399 43

0 399 53



Технические характеристики стр. 270

Упак.	Кат. №	Металлические щиты RAL 7035			
		IP 66 – IK 10 в соответствии с МЭК EN 60529 В комплект поставки входят: съёмная сплошная оцинкованная монтажная плата, плетёный заземляющий проводник и кронштейны для крепления к стене Дверь реверсивная, поставляется с 1 замком под ключ с двойной бородкой для щитов размером 500 x 500 x 250 мм и 2 замками под ключ с двойной бородкой для щитов размером от 600 x 400 x 150 мм Съёмная пластина кабельного ввода в комплекте Возможна установка пластин Cabstop Может быть оборудован перфорированными платами Lina 12.5 и Lina 25, перфорированными монтажными профилями, рейками DIN или модульными шасси с изолирующими лицевыми панелями (стр. 275-276) Цвет: RAL 7035 Покрывание - текстурированный полиэстер толщиной 80 мкм			
		Внешние размеры (мм)			
1	0 399 30	Высота	Ширина	Глубина	Масса (кг)
1	0 399 31	300	200	150	4.5
1	0 399 32	300	300	150	4.7
1	0 399 33	300	300	200	4.8
1	0 399 34	300	400	200	6.7
1	0 399 35	400	300	150	6.25
1	0 399 36	400	300	200	6.7
1	0 399 37	400	400	200	10.5
1	0 399 38	400	600	250	13.5
1	0 399 39	500	400	150	11
1	0 399 40	500	400	200	11.5
1	0 399 41	500	400	250	12
1	0 399 42	500	500	150	12.5
1	0 399 43	600	400	200	13
1	0 399 44	600	400	250	13.5
1	0 399 45	600	500	200	16
1	0 399 46	600	500	250	16.5
1	0 399 47	600	600	250	17
1	0 399 48	700	500	200	20
1	0 399 49	700	500	250	21
1	0 399 50	800	600	200	27
1	0 399 51	800	600	250	30
1	0 399 52	800	600	300	31.7
1	0 399 53	800	800	300	33.5
1	0 399 54	1000	600	300	48
1	0 399 55	1000	800	250	49.5
1	0 399 56	1000	800	300	52
1	0 399 57	1200	800	300	62

Доколы RAL 7021

Высота 200 мм

Пластины для ввода кабелей спереди и сзади

Для щитов глубиной 300 мм

		Ширина щита (мм)	Масса (кг)
1	0 363 00	600	6
1	0 363 01	800	6.7

Упак. Кат. № Козырек для наружной установки RAL 7035

		Сталь		
		Регулировка положения ± 20 мм (вперед-назад)		
		Для щитов		
		Ширина (мм)	Глубина (мм)	Масса (кг)
1	0 365 51	300	200	1.2
1	0 365 52	400	200	1.4
1	0 365 53	400	250	1.8
1	0 365 64	500	250	2
1	0 365 54	600	250	2.5
1	0 365 56	600	300	3
1	0 365 57	800	300	3.6

Пластины Cabstop IP 55

Пластина для ввода кабеля

Кабельные вводы, состоящие из кабельного зажима, обеспечивающего защиту от механического воздействия, и элементов из эластомера, обеспечивающих герметичность

Мембрана прокалывается непосредственно кабелем (для введения кабеля инструмент не требуется). Обеспечивает плотное облегание кабеля. Позволяет заменять кабель

Пластина выполнена из огнестойкого полипропилена, цвет RAL 7035

Устанавливается на место штатной пластины

кабельного ввода щитов Atlantic

В комплект поставки входят:

- заглушки, позволяющие закрыть проколотый кабельный ввод, обеспечив степень защиты IP 55
- приспособление для извлечения кабеля

Кол-во отверстий 5-14 мм	Кол-во отверстий 14-24 мм	Кол-во резервных отверстий	Устанавливается на место штатной пластины кабельного ввода щитов Atlantic шириной (мм)
13	1	1	400
28	2	2	600-800-1200

1
10 364 95
0 364 97

Кронштейны для крепления к стене

Комплект из 4 шт.

Для тяжелых нагрузок до 300 кг

Горизонтальная и вертикальная установка (для щитов с крышкой - только горизонтальная)

Сплав Zamak, цвет RAL 7035

Поставляются с крепежом

1

0 364 01

Металлические вставки замков

С квадратным углублением 6 мм

С треугольным выступом 8 мм

10
100 399 80
0 399 81

Цилиндрические вставки

Поставляются с двумя ключами

Под ключ №

405

455

2433 A

Комплект из двух ключей 2433 A

10
10
10
100 399 86
0 399 87
0 399 88
0 365 45

Металлические ключи для вставок

С квадратным углублением 6 мм

С треугольным выступом 8 мм

10
100 365 35
0 365 40

1: По наличию данной продукции свяжитесь с представителем Группы Legrand

Кат №, выделенные красным: Новая продукция