

Принадлежности для шкафов Altis™

(продолжение)



0 347 95



0 363 95


0 477 18 + 0 477 16
Профильный уголок жесткости двери


0 476 47


0 473 41
Комплект элементов жесткости
для сейсмостойкого исполнения

0 477 19
Профили и рейки для монтажа оборудования
на дверь

Упак.	Кат. №	Защитные проводники		
		Для уравнивания потенциалов между дверью и корпусом металлической оболочки Проводящая оплетка		
		Сечение (мм²)	Расстояние между точками крепления (мм)	Диаметр отверстия (мм)
20	0 347 95	6	200	8,5
20	0 347 96	16	200	8,5
10	0 347 97	30	200	8,5
		Желто-зеленый проводник		
		Сечение (мм²)	Расстояние между точками крепления (мм)	Диаметр отверстия (мм)
20	0 363 95	6	200	6,5

		DIN-рейка на дверь		
		Монтаж на профильный уголок жесткости двери		
		Рейка дверная		
		Монтируется с Кат. № 0 477 18 (заказать отдельно) или на профиле Кат. № 0 477 19/20/21		
		Для двери шириной (мм)		
1	0 477 15	600		
1	0 477 16	800		
1	0 477 17	1000		
		Крепежные уголки		
1	0 477 18	Комплект из 2 шт.		
		Монтажные профили		
		Обеспечивают закрепление кабелей (хомутами), кабельных лотков Lina 25 или реек на двери		
		Горизонтальный или вертикальный монтаж		
		Длина профиля (мм)		
1	0 477 19	600		
1	0 477 20	800		
1	0 477 21	1000		

		Металлические карманы для документации		
		RAL 7012		
		Крепятся на профиле жесткости двери		
		Для документов формата A3		
		Для дверей	Внутр. размер (мм)	
		Ширина (мм)	Высота	Глубина
1	0 476 45 ⁽¹⁾	600/800/1000	275	50
1	0 476 46	600	275	100
1	0 476 47	800	275	100

		Окна для дверей		
		IP 54		
		Рамка из анодированного алюминия, открывается на 180°		
		Пластина из прозрачного поликарбоната толщиной 3 мм. Неопреновые прокладки		
		Запирается на ключ № 455		
		Поставляется с шаблоном для высверливания отверстий		
		Наружный диаметр (мм)	Диаметр прозрачной части (мм)	Глубина полезная (мм)
		Высота	Ширина	Глубина
1	0 475 45	300	400	50
1	0 475 46	400	400	50
1	0 475 47	500	500	50
1	0 475 48	600	400	50
1	0 475 49	600	600	50

		Изделия для подкрашивания		
		Кисточки для нанесения краски		
		Коррозионно-стойкая краска		
		Для подкрашивания листа после выполнения выреза		
10	0 365 91	RAL 7035		
		Другие цвета по запросу		
		Ручка с удаляемыми водой чернилами		
10	0 395 99	Для нанесения временных надписей		

		Оборудование для сейсмостойкого исполнения шкафов Altis		
		Для сейсмоопасных зон 1-4 по UBC (Bellcore) ⁽²⁾		
1	0 473 41	Набор из 8 уголков жесткости		
1	0 473 42	Цоколь сейсмостойкий, 800 x 600 мм (Ш x Г)		
		Для крепления оболочки к полу		
1	0 473 43	Цоколь сейсмостойкий, 800 x 800 мм (Ш x Г)		
		Для крепления оболочки к полу		

⁽¹⁾ Также устанавливаются на шкафы Marina

⁽²⁾ Дополнительная информация: технический документ Altis: сейсмостойкие конструкции и брошюра «Сейсмостойкие решения Группы Legrand»

За подробной информацией обращайтесь
в представительства Группы Legrand