

Техническое описание продукта



DULUX L 40 W/865 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX | CFLni, with 4-pin 2G11 base for ECG/CCG operation



Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Отели, рестораны

Преимущества продукта

- Очень экономичная
- Выдающийся световой поток
- Выдающаяся относительная световая эффективность
- Длительный сервисный срок службы
- Расширенная системная гарантия OSRAM в сочетании с ЭППА OSRAM QUICKTRONIC
- Уменьшенная более чем вдвое длина по сравнению с трубчатыми флуоресцентными лампами
- Улучшенные характеристики техобслуживания

Характеристики продукта

- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с двухоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь 2G11
- Регулируемый (1 – 100 % с QUICKTRONIC QT_i DALI/DIM)
- Индекс цветопередачи R_a : от 80 до 89
- Средний срок службы: 20 000 ч (с QUICKTRONIC)
- Работает от аккумуляторной батареи, солнечной энергии и сети переменного тока с подходящим электронным ПРА



Техническое описание продукта

- Также доступна в синей цветности

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	40,0 Вт
Мощность	40,00 Вт
Световой поток	3200 лм

Photometrical data

Номинальный световой поток	3325 лм
Цветовая температура	6500 K
Цветность	865
Цветность света согласно EN 12464-1	LUMILUX Cool Daylight
Индекс цветопередачи Ra	80...89
Световой поток при 25 °C	3325 лм
Стабильность свет.лампы при 4 000ч	0,81
Стабильность свет.лампы при 6 000ч	0,79
Стабильность свет.лампы при 8 000ч	0,77
Стабильность свет.лампы при 12 000ч	0,76
Стабильность свет.лампы при 16 000ч	0,73
Стабильность свет.лампы при 20 000ч	0,72
Яркость	2,3 кд/см²

Размеры и вес



Общая длина	533,0 mm
Вес продукта	113,00 g
Диаметр трубки	17,5 mm
Длина	533,0 mm
Длина согласно IEC стандарта	535 mm
Длина с цоколем без штырьков	533,00 mm

Техническое описание продукта

Температурные условия

Т окр. среды при макс. свет. потоке	25,0 °C
-------------------------------------	---------

Срок службы

Номинальный срок службы	20000 h
Срок службы лампы	20000 h
Срок службы	13000 h ¹⁾
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,81
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,50
Режим работы LLMF/LSF	HF
Срок службы	20000 h ¹⁾

¹⁾ С ЭПРА с горячим стартом

Дополнительные данные

Цоколь	2G11
Содержание ртути в лампе	2,5 mg
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Только для применения с ЭПРА

Возможности / мощности

Для внутреннего освещения	Да
---------------------------	----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	44 кВт·ч/1000 ч


Классификация

Международная система кодирования ламп	FSDH-40/865-/P/-2G11-43,9/533
--	-------------------------------


Оборудование/аксессуары

- Подходит для стандартных ПРА и пусковых устройств
- Подходит для использования с электронным и обычным ПРА

Техническое описание продукта



Circuit diagram



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300592008	DULUX L 40 W/865 2G11	Shipping carton box 10	578 mm x 124 mm x 180 mm	12.90 дм³	1778.50 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице
▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Более подробную информацию по системной гарантии и положениям и условиям гарантийного обслуживания см. на странице
▶ www.osram.com/system-guarantee

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

Техническое описание продукта

DULUX L 40 W/865 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX | CFLni, with 4-pin 2G11 base for ECG/CCG operation

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номиналь ный ток	Потери мощности
DULUX L 40W/865 2G11	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	0.19 A	44.00 Вт
	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	0.18 A	41.80 Вт
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	0.37 A	86.00 Вт
	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	0.36 A	82.00 Вт
	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	0.18 A	41.80 Вт
	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	0.36 A	82.00 Вт
	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	0.20 A	45.00 Вт
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	0.38 A	87.00 Вт
	QTP-DL 1x36-40	4008321117908	0.21 A	45.00 Вт
	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	0.21 A	90.00 Вт
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.19 A	43.00 Вт
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	0.20 A	44.00 Вт
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	0.37 A	88.00 Вт