

QTP8 2X36/230...240

QUICKTRONIC PROFESSIONAL 8 | ЭПРА для ЛЛ 26 мм



Области применения

- Подходит для использования в системах аварийного освещения согласно EN 50172/DIN VDE 0108-100

Преимущества продукта

- Автоматический перезапуск после замены ламп

Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 0 Гц, 50 – 60 Гц
- Розжиг лампы с оптимальным предварительным разогревом спиральной нити накала
- Срок службы: > 100 000 ч (для T = 65 °C при T_c)
- Безопасность: согласно EN 61347-2-3
- Функционирование лампы: согласно EN 60929
- Подавление радиопомех: согласно EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Входное напряжение сети переменного тока	198...264 В
Номинальный напряжение	230...240 В
Частота сети	50...60 Hz
Входн. напряжение сети постоянного тока	154...276 В ¹⁾
Рабочая частота	45...60 кГц
Макс. количество ЭПРА на предохра 10 А	17 ²⁾
Макс. количество ЭПРА на предохра 16 А	28 ³⁾
Пусковой ток	20 А

¹⁾ Минимальное напряжение для зажигания лампы: 198 В


²⁾ Тип С

³⁾ Type В

Светотехнические параметры

Время зажигания	2,0 s
-----------------	-------

Размеры и вес



Длина	423,0 mm
Ширина	30,0 mm
Высота	30,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	415,0 mm
Вес продукта	399,00 g

Температурные условия

Диапазон температуры окружающей среды	-25...+55 °C
Относительная влажность воздуха	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Максимально 56 дней / в год на 85%

Техническое описание продукта

Срок службы

Срок эксплуатации ЭПРА	100000 h ¹⁾
------------------------	------------------------

¹⁾ При температуре корпуса = 65°C при tc / 10 % выходов из строя

Возможности / мощности

Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I / II
Безопасное окончание срока службы лампы	EOL T.2

Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	VDE / VDE-EMC / ENEC 10
EEI – Класс энергоэффективности	A2
Стандарты	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 60929/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Класс защиты	I/II
Тип защиты	IP20



Guarantee



Guarantee

Загрузка данных

Файл	
	Addon Technical Information ADDON TECHNICAL INFORMATION QTP8 2x36 (GB)
	Product Datasheet QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP8
	Product Family Datasheet Family data sheet QTP8
	Certificates ENEC-VDE-Marks approval
	Certificates EMC-Marks approval

Техническое описание продукта

	Certificates INOTEC
	Certificates CEAG requirements Compatibility to modules of manufacturers for emergency lighti
	Certificates VDE-EMC-Certificate QTP8
	Certificates EAC certificate for Quicktronics QT
	Declarations of conformity Declaration of conformity
	CAD data 3-dim 423x30x30 9900010
	CAD data 3-dim 423x30x30 9900010
	CAD data 3-dim 423x30x30 9900010
	CAD data PDF 423x30x30 9900010

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321131645	QTP8 2X36/230...240	Shipping carton box 20	460 mm x 130 mm x 170 mm	10.17 дм ³	8215.50 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

Техническое описание продукта

QTP8 2X36/230...240

QUICKTRONIC PROFESSIONAL 8 | ЭПРА для ЛЛ 26 мм

Название продукта	Группа ламп	Номиналь ный ток	Потери мощности	Световой поток при 35 °C	Чи гор
QTP8 2x36/230-240	L 36 W	0.31 A	72.00 Вт	3200 лм	2
	L 36 W XT	0.31 A	72.00 Вт	3200 лм	2
	L 36 W XXT	0.31 A	72.00 Вт	3200 лм	2
	L 38 W	0.31 A	70.00 Вт	3200 лм	2
	L 58 W XT	0.45 A	110.00 Вт	5000 лм	2
	L 58 W XXT	0.45 A	110.00 Вт	5000 лм	2