



Главная

Семейство продуктов	EZC100
Краткое имя устройства	AL AX
Состав сигнальных контактов	2 Н.О./Н.З.

Дополнительно

Тип вспом. контактов	Стандарт
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 A
[Icw] номинальный рабочий ток	AC-12: 5 A пер. ток 50/60 Hz 24 V AC-12: 5 A пер. ток 50/60 Hz 48 V AC-12: 5 A пер. ток 50/60 Hz 125 V AC-12: 3 A пер. ток 50/60 Hz 250 V AC-15: 5 A пер. ток 50/60 Hz 24 V AC-15: 5 A пер. ток 50/60 Hz 48 V AC-15: 3 A пер. ток 50/60 Hz 125 V AC-15: 2 A пер. ток 50/60 Hz 250 V DC-12: 4 A пост. ток 24 V DC-12: 2,5 A пост. ток 48 V DC-12: 0,4 A пост. ток 125 V DC-12: 0,2 A пост. ток 250 V DC-14: 3 A пост. ток 24 V DC-14: 1 A пост. ток 48 V DC-14: 0,4 A пост. ток 125 V DC-14: 0,2 A пост. ток 250 V
Мин. нагрузка	10 mA при 24 V
Клемная колодка вспом. цепей	LEAD_WIRE

Окружающая среда

Дата европейского сертификата соответствия RoHS	4Q2009
Состояние европейского сертификата RoHS	Будет соответствовать