




Главная

Семейство продуктов	EZE250 EZCV250
Краткое имя устройства	AX
Состав сигнальных контактов	1 Н.О./Н.З.

Дополнительно

Тип вспом. контактов	Стандарт
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 A
[Icw] номинальный рабочий ток	0,2 A DC-12 250 V пост. ток 0,2 A DC-14 250 V пост. ток 0,4 A DC-12 125 V пост. ток 0,4 A DC-14 125 V пост. ток 1 A DC-14 48 V пост. ток 2 A AC-15 250 V пер. ток 50/60 Hz 2,5 A DC-12 48 V пост. ток 3 A AC-12 250 V пер. ток 50/60 Hz 3 A AC-15 125 V пер. ток 50/60 Hz 3 A DC-14 24 V пост. ток 4 A DC-12 24 V пост. ток 5 A AC-12 24 V пер. ток 50/60 Hz 5 A AC-12 48 V пер. ток 50/60 Hz 5 A AC-12 125 V пер. ток 50/60 Hz 5 A AC-15 24 V пер. ток 50/60 Hz 5 A AC-15 48 V пер. ток 50/60 Hz
Мин. нагрузка	10 mA 24 V
Клеммная колодка вспом. цепей	LEAD_WIRE

Окружающая среда

Состояние европейского сертификата RoHS	Не будет соответствовать
---	--------------------------