



### Основные характеристики

|                                |                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коммерческий статус            | Коммерциализировано                                                                                                          |
| Семейство продуктов            | Zelio Relay                                                                                                                  |
| Тип изделия или компонента     | Розетка                                                                                                                      |
| Расположение зажимов контактов | Смешанный                                                                                                                    |
| Совместимость продуктов        | Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM (4 переключающ.)<br>Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM (2 переключающ.) |
| Форма вывода                   | Плоский                                                                                                                      |
| Краткое имя устройства         | RXZ                                                                                                                          |
| Поштучная продажа              | 10                                                                                                                           |

### Дополнительные характеристики

|                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 10 A                                                      |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение             | < 250 V                                                   |
| Момент затяжки                                  | <= 1 Н·м (М3 винт(ы))                                     |
| Монтаж                                          | Защелкивающ. 35мм симметричная DIN-рейка<br>Винтом панель |
| С маркировкой                                   | CE                                                        |
| Ширина                                          | 27 мм                                                     |
| Масса продукта                                  | 0.056 кг                                                  |

### Условия эксплуатации

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип клемм                                    | Разъем, жесткий кабель кабель без наконечника 2 x 0,5...2 x 1,5 мм²/AWG 20...AWG 16<br>Разъем, жесткий кабель кабель без наконечника 1 x 0,5...1 x 2,5 мм²/AWG 20...AWG 14<br>Разъем, гибкий кабель с кабельным наконечником 2 x 0,25...2 x 1 мм²/AWG 22...AWG 17<br>Разъем, гибкий кабель с кабельным наконечником 1 x 0,25...1 x 2,5 мм²/AWG 22...AWG 14 |
| Стандарты                                    | IEC 61984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Сертификаты продуктов                        | CSA<br>UL<br>Lloyd's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Температура окружающей среды при работе      | -40...55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Степень защиты IP                            | IP20 соответствующий EN/IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Электрическая прочность изоляции             | 2500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|