



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Acti 9
Тип изделия или компонента	Линейный выключатель
Применение выключателя	Управление электрической цепью
Краткое имя устройства	ISSW
Тип контактов	1 переключающ.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток 50/60 Гц

Дополнительные характеристики

[Ics] номинальный рабочий ток	20 A 250 V переменный ток 50/60 Гц
Тип управления	Тумблерный переключатель 3 положения
С маркировкой	1 - 0 - 2
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Модули 9 мм	2
Высота	82 мм
Ширина	18 мм
Глубина	75 мм
Цвет	Белый
Электрическая прочность	AC-22: 30000 циклы
Тип клемм	Не перекрывающийся туннельный зажим (нижняя сторона) 2 кабель (-и) >= 0.5 мм ² жесткий без конец кабеля Не перекрывающийся туннельный зажим (нижняя сторона) 2 кабель (-и) >= 0.5 мм ² гибкий Не перекрывающийся туннельный зажим (нижняя сторона) 2 кабель (-и) <= 2.5 мм ² жесткий без конец кабеля Не перекрывающийся туннельный зажим (нижняя сторона) 2 кабель (-и) <= 2.5 мм ² гибкий
Длина зачистки проводов	9 мм нижняя сторона
Момент затяжки	1 Н·м нижняя сторона

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Степень загрязнения	3
Относительная влажность	95 % при 55 °C
Температура окружающей среды при работе	-20...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...80 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки