



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	ICT
Краткое имя устройства	iACTs
Тип изделия или компонента	Дистанционная индикация, вспомогательная
Состав сигнальных контактов	2 Н.О.

Дополнительные характеристики

[Iscw] номинальный рабочий ток	0.01 А переменный ток 24 В 0.01 А постоянный ток 24 В 2 А переменный ток 50/60 Гц 240 В 1 А постоянный ток 130 В
Способ крепления	Закрепленный, справа от трансформатора тока
Монтажная опора	35мм симметричная DIN-рейка
Модули 9 мм	1
Высота	81 мм
Ширина	9 мм
Глубина	60 мм
Цвет	Белый
Клеммная колодка вспом. цепей	Клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) жесткий 1.5 мм ² Клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) гибкий 2.5 мм ²
Совместимость продуктов	ICT

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60947-5
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % (55 °C)
Температура окружающей среды при работе	-20...50 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0623 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--