



### Основные характеристики

|                                            |                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Коммерческий статус                        | Коммерциализировано                                    |
| Диапазон                                   | Acti 9                                                 |
| Тип изделия или компонента                 | Контакт ОЗ или контакт неисправности с интерфейсом ПЛК |
| Краткое имя устройства                     | iOF+SD 24                                              |
| Состав сигнальных контактов                | 1 Н.О. + 1 Н.З.                                        |
| [I <sub>sw</sub> ] номинальный рабочий ток | 2...100 мА постоянный ток 24 В ± 20%                   |
| Модули 9 мм                                | 1                                                      |

### Дополнительные характеристики

|                                                                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции                   | 500 В соответствующий IEC 60664-1                                                                                                                                 |
| [U <sub>imp</sub> ] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение | 6 кВ соответствующий IEC 60664-1                                                                                                                                  |
| Сигнализация                                                        | Механический указатель                                                                                                                                            |
| Способ крепления                                                    | Пристегивающийся                                                                                                                                                  |
| Монтажная опора                                                     | DIN рейка                                                                                                                                                         |
| Высота                                                              | 88 мм                                                                                                                                                             |
| Ширина                                                              | 9 мм                                                                                                                                                              |
| Глубина                                                             | 73.5 мм                                                                                                                                                           |
| Масса продукта                                                      | 25 г                                                                                                                                                              |
| Цвет                                                                | Белый                                                                                                                                                             |
| Электрическая прочность                                             | 20000 циклы соответствующий IEC 60947-5-4                                                                                                                         |
| Тип клемм                                                           | Подпружиненная клемма Ti24 2 жесткий кабель (-и) 0.5...1.5 мм <sup>2</sup> макс<br>Подпружиненная клемма Ti24 2 гибкий кабель (-и) 0.5...1.5 мм <sup>2</sup> макс |
| Длина зачистки проводов                                             | 10 мм                                                                                                                                                             |
| Совместимость продуктов                                             | IC60<br>IID<br>Единичная клемма<br>Двойная клемма<br>Ti24<br>M10 шины<br>IDPN Vigi<br>ARA<br>RCA                                                                  |

### Условия эксплуатации

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Стандарты                                    | IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4  |
| Этикетки качества                            | CE                              |
| Степень защиты IP                            | IP20                            |
| Степень загрязнения                          | 2 соответствующий IEC 60664-1   |
| Категория перенапряжения                     | III                             |
| Подготовка к работе в тропических условиях   | 2 соответствующий IEC 60947-5-1 |
| Относительная влажность                      | 93 % при 40 °C                  |
| Температура окружающей среды при работе      | -35...70 °C                     |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...85 °C                     |

## Экологичность предложения

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                       |
| Директива RoHS                 | Соответствует - с 1203 - <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                                              |
| Инструкция по утилизация       | Не требует специальных действий для утилизации                                        |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|