



### Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Диапазон	Acti 9
Тип изделия или компонента	Контакт ОЗ
Краткое имя устройства	IOF
Состав сигнальных контактов	1 переключающ.
[Icw] номинальный рабочий ток	6 А переменный ток 50/60 Гц 240 V 3 А переменный ток 50/60 Гц 415 V 6 А постоянный ток 24 В 2 А постоянный ток 48 В 1.5 А постоянный ток 60 V 1 А постоянный ток 130 V
Модули 9 мм	1

### Дополнительные характеристики

[Ui] номинальное напряжение изоляции	4 кВ
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Высота	86 мм
Ширина	9 мм
Глубина	73 мм
Масса продукта	32 г
Цвет	Белый
Тип клемм	Клеммный блок с винтовыми зажимами 1 жесткий кабель (-и) 1...4 мм <sup>2</sup> макс Клеммный блок с винтовыми зажимами 1 гибкий кабель (-и) 0.5...2.5 мм <sup>2</sup> макс Клеммный блок с винтовыми зажимами 2 гибкий кабель (-и) 1.5 мм <sup>2</sup> макс с конец кабеля Клеммный блок с винтовыми зажимами 2 жесткий кабель (-и) 2.5 мм <sup>2</sup> макс
Длина зачистки проводов	10 мм
Момент затяжки	1 Н·м
Совместимость продуктов	IC60 IID Единичная клемма M10 шины IDPN Vigi ARA RCA

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 соответствующий EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % при 55 °C
Температура окружающей среды при работе	-35...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1216 - <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен <a href="#">Download Экологический Профиль Продукта</a>
Инструкция по утилизации	Доступен <a href="#">Download Руководство По Завершению Срока Службы</a>

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--