



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Применение реле	Дистанционная индикация
Семейство продуктов	ITL
Тип изделия или компонента	Импульсное реле
Краткое имя устройства	ITLs
Описание полюсов	1 ФАЗА
Конфигурация контактов полюса	1 Н.О.
Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе	1 переключающ.
[In] номинальный ток	16 А
Тип сети	Переменный ток
Напряжение цепи управления	230...240 V пер. ток 50/60 Гц 110 V постоянный ток

Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток 50/60 Гц
Тип управления	Отключение катушки Дистанционное и ручное управление
Тип сигнала управления	Импульс
Частота коммутации	5 операций коммутации в минуту 100 переключений/день
Длительность импульса	50 мс...1 с
Тип дистанционного управления	Кнопка с подсветкой 3 мА
Сигнализация	Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Напряжение цепи сигнализации	Пост. ток: 24...240 V Пер. ток: 24...240 V
Выходной ток сигнализации	0.01...6 А
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	DIN рейка
Модули 9 мм	2
Высота	84 мм
Ширина	18 мм
Глубина	60 мм
Электрическая прочность	AC-22: 100000 циклы AC-21: 200000 циклы
Совместимость продуктов	IATEt IATLc IATLc+S IETL iTL 16 IATL4 IATLm IATLs IATLz

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 669-1 EN 669-2-2
Сертификаты продуктов	CCC GOST
Этикетки качества	CEBEC IMQ KEMA NF VDE
Уровень шума	<= 60 дБ
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % (55 °C)
Температура окружающей среды при работе	-20...50 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1312 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Download Экологический Профиль Продукта

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--