



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Тип изделия или компонента	Выключатель
Краткое имя устройства	ISW
Применение выключателя	Управление
Описание полюсов	1 ФАЗА
Категория применения	AC-22A
Соответствие требованиям к изоляции	Да

Дополнительные характеристики

[Isw] номинальный рабочий ток	20 A 250 V переменный ток 50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток 50/60 Гц
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В переменный ток 50/60 Гц соответствующий EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение	4 кВ
Тип управления	Тумблерный переключатель
Сигнализация	Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Индикатор положения контакта	Да
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	DIN рейка
Модули 9 мм	2
Цвет	Серый
Механическая износостойкость	300000 циклы
Электрическая прочность	30000 циклы
Тип клемм	Клеммы туннельного типа:2 кабель (-и) 4 мм ² жесткий Клеммы туннельного типа:2 кабель (-и) 4 мм ² гибкий Клеммы туннельного типа:2 кабель (-и) 2.5 мм ² жесткий Клеммы туннельного типа:2 кабель (-и) 2.5 мм ² гибкий Клеммы туннельного типа:1 кабель (-и) 1.5...10 мм ² жесткий Клеммы туннельного типа:1 кабель (-и) 1.5...10 мм ² гибкий
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	3.5 Н·м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60669-2-4
Степень защиты IP	IP4
Степень загрязнения	2
Подготовка к работе в тропических условиях	2

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Download Экологический Профиль Продукта
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--