# Светодиодный прожектор FL-LED Light-PAD

Shop220.ru



FL-LED Light-PAD - серия бытовых светодиодных прожекторов торговой марки FOTON Lighting, представленная в мощностях от 10Вт до 150Вт. Светодиодные прожекторы серии FL-LED Light-PAD имеют степень защиты от влаги и пыли IP65 и являются энергоэффективной заменой классических галогенных прожекторов. Спектр применения очень широк: рекламные стенды, вывески, витрины, фасады зданий, внутренние дворы и т.п. Корпус выполнен из литого алюминия и имеет черный или серый цвет. Угол излучения 120°, индекс цветопередачи Ra≥80, срок службы до 30 000 часов. Компактный современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача.

ГАРАНТИЯ · WARRANTY 2 ГОДА · YEARS

30 лет*

LED

## СЕРИЯ FL-LED Light-PAD

| | |
|---|---|
| МОЩНОСТЬ | 10 - 150Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 850 - 12750Лм |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 2700К/4200К/6400К |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 195-240В |
| ЕЕС | A+ |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | 120° |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ | Ra≥80 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | МЕТАЛЛ |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| ЦВЕТ КОРПУСА | ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ |
| ГАРАНТИЯ | 2 ГОДА |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ | 30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ) |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | -20°С ДО + 45°С |







| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Вт) | СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм) | ДЛИНА L (мм) | ШИРИНА W (мм) | ВЫСОТА H (мм) | УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К) | НАПРЯЖЕНИЕ (В) | ШТРИХКОД | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-LED Light-PAD 10W | 10 | 850 | 150 | 21 | 110 | 120° | 2700/4200/6400 | 195-240 | 4657352602633/640/657 | 360 | 30 |
| FL-LED Light-PAD 20W | 20 | 1700 | 150 | 21 | 110 | 120° | 2700/4200/6400 | 195-240 | 4657352602664/671/688 | 380 | 30 |
| FL-LED Light-PAD 30W | 30 | 2550 | 190 | 26 | 136 | 120° | 2700/4200/6400 | 195-240 | 4657352602695/701/718 | 520 | 20 |
| FL-LED Light-PAD 50W | 50 | 4250 | 237 | 32 | 172 | 120° | 2700/4200/6400 | 195-240 | 4657352602725/732/749 | 870 | 10 |
| FL-LED Light-PAD 70W | 70 | 5950 | 275 | 33 | 200 | 120° | 2700/4200/6400 | 195-240 | 4657352602756/763/770 | 1200 | 10 |
| FL-LED Light-PAD 100W | 100 | 8500 | 316 | 38 | 230 | 120° | 2700/4200/6400 | 195-240 | 4657352602787/794/800 | 1900 | 10 |
| FL-LED Light-PAD 150W | 150 | 12750 | 366 | 46 | 275 | 120° | 2700/4200/6400 | 195-240 | 4657352606747/754/761 | 3100 | 10 |